



型式	口径(S)	口径(D)	a	b	c	d	e	f ₀	f ₁	f ₂	f ₃	g ₀	g ₁	h	GM 1/5
T-06	40	25	168	173	330	356	696	560	400	80	30	200	166	344	0.75 kW
T-10	50	40	220	178	354	419	783	560	400	80	30	235	200	394	1.5 kW
T-14	65	50	250	193	479	522	1011	700	460	120	55	235	200	490	2.2 kW
T-20	65	50	300	200	537	588	1135	770	530	120	40	260	226	511	2.2 kW
T-24	80	65	300	215	567	541	1118	770	530	120	30	320	280	570	3.7 kW
T-30	100	80	320	265	717	579	1306	990	590	200	95	320	280	650	5.5 kW
T-40	125	100	300	215	567	541	1118	770	530	120	30	320	280	570	7.5 kW
T-50	125	100	320	265	717	579	1306	990	590	200	95	320	280	650	7.5 kW

* 各寸法は、F-9-X-カ-、型式(減速比、kW、防燥、安堵など)により変わる。
 * 上記は日立F+E-9-GM(1/5)での数値。

符号	部品名	材質	個数	備考
型式	T型	品名	直結寸法図一覽表(F+E-9用)	
承認	検図	製図	担当	縮尺
横田	小川	中島	横山	図番
日本フロンテック工業株式会社				17年9月26日
				050000
				三角法